

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---|----|-------|--------|--------|--------|-----------------------|---|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------|
| | VERTICAL: REDONDA (Ø 50CM E POSTE EM AÇO GALVANIZADO) | Advertencia vertical: redonda com chapa de aço e poste em aço galvanizado, chumbada em sapata de | UN | 4 | 365,68 | 24,14% | 482,05 | R\$ 1928,2 | - | R\$ - | | | | | | | R\$ - | 0,00% | | |
| 5 | REATERRO DOS PASSEIOS | | | | | | | R\$ 1.421,46 | | | | | | | | | | | | |
| 5,1 | COMPACTACAO MECANICA, S(C/COMPACTADOR PLACA 400 | Compactação mecânica da área de implantação dos passeios de uma camada média de 20cm com uso de vibratória 400kg , incluindo operador | M3 | 223,5 | 4,82 | 24,14% | 6,36 | R\$ 1.421,46 | - | R\$ - | | | | | | | R\$ 180,00 | R\$ 1.144,80 | R\$ 1.144,80 | 80,54% |
| TOTAL DO ORÇAMENTO | | | | | | | | R\$ 321.319,58 | | R\$ 63.002,87 | total | R\$ 73.190,31 | TOTAL | R\$ 99.322,00 | TOTAL | R\$ 43.246,47 | R\$ 278.761,66 | 86,76% | | |