ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS
Avenida Jorge Lacerda., 1180 - Centro - Vidal Ramos
CEP: 88443-000 CNPJ: 83.102.376/0001-34 Telefone: (47) 3356-2300
E-mail: prefeitura@vidalramos.sc.gov.br Site: http://www.prefeituravidalramos.

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 9/2025

Processo Adm.: **133/2025**
Data do Processo: **09/07/2025**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 133/2025
b) Nr. Licitação: 9/2025 - PE
c) Modalidade: Pregão eletrônico
d) Data de Homologação: 06/08/2025
e) Objeto da Licitação: *Aquisição de implementos agrícolas para o Município de Vidal Ramos.*

Participante: AGRIMAQ COMERCIAL EIRELI EPP

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
3	Distribuidor de Calcário e Composto Orgânico – Capacidade 4.000 kg, com as seguintes especificações técnicas mínimas: • Capacidade de carga: mínima de 4.000 kg; • Esteira transportadora: com largura mínima de 0,80 cm, para garantir maior uniformidade na distribuição do material; • Largura de distribuição: de 7 a 10 metros, conforme regulagem e tipo de produto aplicado; • Rodado: com eixo tipo balancim /tandem e pneus 11Lx15”, próprios para uso agrícola e terrenos irregulares; • Peso da máquina: mínimo de 850 kg; • Compatibilidade: adequado para operação com tratores de 60 a 85 cv de potência; • Discos distribuidores: equipados com palhetas reguláveis, confeccionadas em aço de alta resistência e abrasão; • Pintura: com acabamento em pintura eletrostática epóxi a pó, eletrostática líquida ou poliuretano (PU), garantindo maior durabilidade e proteção contra intempéries; Outros requisitos: equipamento novo, de primeiro uso, acompanhado de manual de operação e com garantia mínima de 12 (doze) meses. - Distribuidor de Calcário e Composto Orgânico – Capacidade 4.000 kg, com as seguintes especificações técnicas mínimas: • Capacidade de carga: mínima de 4.000 kg; • Esteira transportadora: com largura mínima de 0,80 cm, para garantir maior uniformidade na distribuição do material; • Largura de distribuição: de 7 a 10 metros, conforme regulagem e tipo de produto aplicado; • Rodado: com eixo tipo balancim /tandem e pneus 11Lx15”, próprios para uso agrícola e terrenos irregulares; • Peso da máquina: mínimo de 850 kg; • Compatibilidade: adequado para operação com tratores de 60 a 85 cv de potência; • Discos distribuidores: equipados com palhetas reguláveis, confeccionadas em aço de alta resistência e abrasão; • Pintura: com acabamento em pintura eletrostática epóxi a pó, eletrostática líquida ou poliuretano (PU), garantindo maior durabilidade e proteção contra intempéries; Outros requisitos: equipamento novo, de primeiro uso, acompanhado de manual de operação e com garantia mínima de 12 (doze) meses.	2,000	UND	27.000,00	54.000,00

Marca: IAC

Total do Participante: **54.000,00**

Participante: AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
4	Espalhador de Calcário Tipo Cocho – Capacidade 1.500 kg, com as seguintes especificações técnicas mínimas: • Capacidade de carga: mínima de 1.500 kg; • Acoplamento: por meio da barra de tração do trator; • Eixo: bipartido, com mancal central, equipado com rotor agitador, garantindo maior eficiência na distribuição do material; • Rodado: com dispositivo de acoplamento da roda ao eixo bipartido, assegurando robustez e bom desempenho no campo; • Sistema de distribuição: com mecanismo de abertura, fechamento e regulagem do dispositivo distribuidor, permitindo controle da vazão de aplicação; • Distribuição: deve proporcionar distribuição uniforme do calcário ao longo da faixa de aplicação; • Pintura: com acabamento em pintura a pó poliéster, resistente à abrasão e à corrosão; Outros requisitos: equipamento novo, de primeiro uso, entregue com manual de operação e garantia mínima de 12 (doze) meses. - Espalhador de Calcário Tipo Cocho – Capacidade 1.500 kg, com as seguintes especificações técnicas mínimas: • Capacidade de carga: mínima de 1.500 kg; • Acoplamento: por meio da barra de tração do trator; • Eixo: bipartido, com mancal central, equipado com rotor agitador, garantindo maior eficiência na distribuição do material; • Rodado: com dispositivo de acoplamento da roda ao eixo bipartido, assegurando robustez e bom desempenho no campo; • Sistema de distribuição: com mecanismo de abertura, fechamento e regulagem do dispositivo distribuidor, permitindo controle da vazão de aplicação; • Distribuição: deve proporcionar distribuição uniforme do calcário ao longo da faixa de aplicação; • Pintura: com acabamento em pintura a pó poliéster, resistente à abrasão e à corrosão; Outros requisitos: equipamento novo, de primeiro uso, entregue com manual de operação e garantia mínima de 12 (doze) meses. Marca: EHLERT	1,000	UND	12.900,00	12.900,00
6	Triturador e Picador para Forragens e Galhos com as seguintes especificações técnicas mínimas: • Motorização: equipado com motor a gasolina, com potência mínima de 13 HP e sistema de partida elétrica; • Capacidade de trituração: apto a processar galhos com diâmetro de até 10 cm, além de forragens diversas; • Sistema de saída: com bica direcional, permitindo ajustar o direcionamento do material triturado conforme a necessidade; • Mobilidade: montado sobre rodas e com engate para transporte em reboque, facilitando o deslocamento até o local de uso; Outros requisitos: equipamento novo, de primeiro uso, entregue com manual de operação e garantia mínima de 12 (doze) meses. - Triturador e Picador para Forragens e Galhos com as seguintes especificações técnicas mínimas: • Motorização: equipado com motor a gasolina, com potência mínima de 13 HP e sistema de partida elétrica; • Capacidade de trituração: apto a processar galhos com diâmetro de até 10 cm, além de forragens diversas; • Sistema de saída: com bica direcional, permitindo ajustar o direcionamento do material triturado conforme a necessidade; • Mobilidade: montado sobre rodas e com engate para transporte em reboque, facilitando o deslocamento até o local de uso; Outros requisitos: equipamento novo, de primeiro uso, entregue com manual de operação e garantia mínima de 12 (doze) meses. Marca: KAWASHIMA	1,000	UND	15.000,00	15.000,00

Total do Participante: **27.900,00**

Participante: ALBANI MATTE INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
5	Concha Traseira para Trator (conchinha) com as seguintes especificações técnicas mínimas: • Capacidade volumétrica: mínima de 220 litros; • Com pistão hidráulico; • Altura de levante: mínima de 2,30 metros, possibilitando maior versatilidade nas operações de carga e descarga; • Pintura: com acabamento em pintura eletrostática epóxi a pó, podendo ser eletrostática líquida ou poliuretano (PU), oferecendo maior resistência à corrosão e durabilidade em ambientes externos; • Acoplamento: compatível com o sistema hidráulico traseiro de tratores agrícolas; Outros requisitos: equipamento novo, de primeiro uso, entregue com manual de operação e com garantia mínima de 12 (doze) meses. - Concha Traseira para Trator (conchinha) com as seguintes especificações técnicas mínimas: • Capacidade volumétrica: mínima de 220 litros; • Com pistão hidráulico; • Altura de levante: mínima de 2,30 metros, possibilitando maior versatilidade nas operações de carga e descarga; • Pintura: com acabamento em pintura eletrostática epóxi a pó, podendo ser eletrostática líquida ou poliuretano (PU), oferecendo maior resistência à corrosão e durabilidade em ambientes externos; • Acoplamento: compatível com o sistema hidráulico traseiro de tratores agrícolas; Outros requisitos: equipamento novo, de primeiro uso, entregue com manual de operação e com garantia mínima de 12 (doze) meses. Marca: própria	3,000	UND	5.290,00	15.870,00

Total do Participante: **15.870,00**

Participante: FREITAS COMERCIAL AGRICOLA EIRELI

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
9	Grade Niveladora Hidráulica, 28 Discos com Pneus, com as seguintes especificações técnicas mínimas: • Tipo: Grade niveladora hidráulica, com sistema de controle remoto; • Quantidade de discos: 28 discos; • Diâmetro dos discos: de 22”; • Espessura dos discos: 4,5 mm. • Espaçamento entre discos: mínimo de 194 mm, • Rodado: equipada com pneus com acionamento por comando hidráulico. Outros requisitos: equipamento novo, de primeiro uso, entregue com manual de operação e garantia mínima de 12 (doze) - Grade Niveladora Hidráulica, 28 Discos com Pneus, com as seguintes especificações técnicas mínimas: • Tipo: Grade niveladora hidráulica, com sistema de controle remoto; • Quantidade de discos: 28 discos; • Diâmetro dos discos: de 22”; • Espessura dos discos: 4,5 mm. • Espaçamento entre discos: mínimo de 194 mm, • Marca: MetalFreitas	1,000	UND	27.500,00	27.500,00
10	Grade Niveladora Hidráulica 24 discos com Pneus, nova, com as seguintes especificações técnicas mínimas: • Tipo: Grade niveladora hidráulica, equipada com controle remoto hidráulico; • Quantidade de discos: 24 discos; • Diâmetro dos discos: 20” • Espessura dos discos: mínima de 4,5 mm, assegurando maior resistência e durabilidade; • Espaçamento entre discos: mínimo de 194 mm. • Rodado: equipada com pneus, permitindo facilidade no	1,000	UND	26.900,00	26.900,00

transporte e movimentação; com acionamento por comando hidráulico.
Outros requisitos: equipamento novo, de primeiro uso, entregue com manual de operação e garantia mínima de 12 (doze) meses. - Grade Niveladora Hidráulica 24 discos com Pneus, nova, com as seguintes especificações técnicas mínimas:
• Tipo: Grade niveladora hidráulica, equipada com controle remoto hidráulico;
• Quantidade de discos: 24 discos;
• Diâmetro dos discos: 20”
• Espessura dos discos: mínima de 4,5 mm, assegurando maior resistência e durabilidade;
• Espaçamento entre discos: mínimo de 194 mm.
• Rodado: equipada com pneus, permitindo facilidade no transporte e movimentação; com acionamento por comando hidráulico.
Outros requisitos: equipamento novo, de primeiro uso, entregue com manual de operação e garantia mínima de 12 (doze) meses.
Marca: MetalFreitas

Total do Participante: **54.400,00**

Participante: GIO IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
2	Carreta Agrícola Metálica Basculante 4 Toneladas, Com as seguintes especificações técnicas mínimas: • Capacidade de carga: mínima de 4 toneladas ou volume mínimo de 6 m³; • Construção: caçamba totalmente construída em metal, com estrutura reforçada para trabalhos agrícolas; • Sistema de basculamento: basculante por meio de cilindro hidráulico, acionado pelo sistema hidráulico do trator; • Tampa traseira: com abertura vertical para facilitar o escoamento de material; • Tampas laterais: removíveis, permitindo versatilidade no transporte de cargas volumosas; • Rodado: com rodado duplo, adequado para melhor distribuição da carga; • Eixo: tipo balancim/tandem com pneus 11L X 15”, que proporciona maior estabilidade e melhor desempenho em terrenos irregulares; • Pneus: tipo balão, próprios para uso agrícola, oferecendo melhor tração e menor compactação do solo; Outros requisitos: equipamento novo, de primeiro uso, com pintura anticorrosiva, entregue com manual de operação e garantia mínima de 12 (doze) meses. - Carreta Agrícola Metálica Basculante 4 Toneladas, Com as seguintes especificações técnicas mínimas: • Capacidade de carga: mínima de 4 toneladas ou volume mínimo de 6 m³; • Construção: caçamba totalmente construída em metal, com estrutura reforçada para trabalhos agrícolas; • Sistema de basculamento: basculante por meio de cilindro hidráulico, acionado pelo sistema hidráulico do trator; • Tampa traseira: com abertura vertical para facilitar o escoamento de material; • Tampas laterais: removíveis, permitindo versatilidade no transporte de cargas volumosas; • Rodado: com rodado duplo, adequado para melhor distribuição da carga; • Eixo: tipo balancim/tandem com pneus 11L X 15”, que proporciona maior estabilidade e melhor desempenho em terrenos irregulares; • Pneus: tipo balão, próprios para uso agrícola, oferecendo melhor tração e menor compactação do solo; Outros requisitos: equipamento novo, de primeiro uso, com pintura anticorrosiva, entregue com manual de operação e garantia mínima de 12 (doze) meses. Marca: PROPRIA	2,000	UND	22.800,00	45.600,00
8	Lâmina Traseira Hidráulica para Trator, com as seguintes especificações técnicas mínimas: Tipo de acionamento: hidráulico, com pistão hidráulico para	1,000	UND	9.050,00	9.050,00

regulagem dos ângulos de inclinação horizontal e vertical;
Dimensões da lâmina:
• Largura: mínima de 250 cm;
• Altura: mínima de 55 cm;
Sistema de acoplamento: três pontos, compatível com tratores de pequeno e médio porte;
Deslocamento lateral da lâmina: 360º, permitindo trabalho em diversos ângulos e posições;
• Horizontal: até 30º;
• Vertical: até 30º;
Outros requisitos: equipamento novo, de primeiro uso, entregue com manual de operação, sistema de engate rápido, e garantia mínima de 12 (doze) meses. - Lâmina Traseira Hidráulica para Trator, com as seguintes especificações técnicas mínimas:
Tipo de acionamento: hidráulico, com pistão hidráulico para regulagem dos ângulos de inclinação horizontal e vertical;
Dimensões da lâmina:
• Largura: mínima de 250 cm;
• Altura: mínima de 55 cm;
Sistema de acoplamento: três pontos, compatível com tratores de pequeno e médio porte;
Deslocamento lateral da lâmina: 360º, permitindo trabalho em diversos ângulos e posições;
• Horizontal: até 30º;
• Vertical: até 30º;
Outros requisitos: equipamento novo, de primeiro uso, entregue com manual de operação, sistema de engate rápido, e garantia mínima de 12 (doze) meses.
Marca: PRORPIA

Total do Participante: **54.650,00**

Participante: LUZERNA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Ensiladeira de Corte Total, com as seguintes especificações técnicas mínimas: • Área de corte: mínima de 1 (um) metro de largura; • Facas: mínimo de 12 (doze) facas de corte, com sistema de afiação incluso (afiador incorporado ou acoplado à máquina); • Regulagem de corte: sistema que permita a regulagem do tamanho do picado entre 2 mm a 36 mm; • Comando hidráulico: dotada de bicas direcionadoras com comando hidráulico para facilitar o direcionamento do material ensilado; • Capacidade de tração: compatível com tratores agrícolas com potência entre 70 e 80 cv; • Boca de entrada: com largura mínima de 900 mm, permitindo a entrada de material volumoso; • Rolos recolhedores: equipada com 4 (quatro) rolos recolhedores, que garantem melhor tração e alimentação do material; Outros requisitos: a máquina deve ser nova, de primeiro uso, e entregue com manual de operação e garantia mínima de 12 (doze) meses. - Ensiladeira de Corte Total, com as seguintes especificações técnicas mínimas: • Área de corte: mínima de 1 (um) metro de largura; • Facas: mínimo de 12 (doze) facas de corte, com sistema de afiação incluso (afiador incorporado ou acoplado à máquina); • Regulagem de corte: sistema que permita a regulagem do tamanho do picado entre 2 mm a 36 mm; • Comando hidráulico: dotada de bicas direcionadoras com comando hidráulico para facilitar o direcionamento do material ensilado; • Capacidade de tração: compatível com tratores agrícolas com potência entre 70 e 80 cv; • Boca de entrada: com largura mínima de 900 mm, permitindo a entrada de material volumoso; • Rolos recolhedores: equipada com 4 (quatro) rolos recolhedores, que garantem melhor tração e alimentação do material; Outros requisitos: a máquina deve ser nova, de primeiro uso, e entregue com manual de operação e garantia mínima de 12	1,000	UND	48.500,00	48.500,00

	(doze) meses. Marca: PINHEIRO MAQUINAS				
13	Microtrator a Diesel, novo, com as seguintes especificações técnicas mínimas: • Potência mínima: 15 cv; • Partida: manual e elétrica; • Estrutura: reforçada, • Implemento acoplado: acompanha enxada rotativa; • Combustível: Diesel; • Iluminação: farol de LED; • Peso mínimo: 400 kg; • Transmissão: com 6 marchas para frente e 2 marchas à ré; • Rodado: com rodas e pneus aro 12”; • Ajuste de altura do guidão, proporcionando ergonomia ao operador; • Eixo: com tomada de força auxiliar para carreta traçada; Outros requisitos: equipamento novo, entregue com manual de operação e garantia mínima de 12 (doze) meses. - Microtrator a Diesel, novo, com as seguintes especificações técnicas mínimas: • Potência mínima: 15 cv; • Partida: manual e elétrica; • Estrutura: reforçada, • Implemento acoplado: acompanha enxada rotativa; • Combustível: Diesel; • Iluminação: farol de LED; • Peso mínimo: 400 kg; • Transmissão: com 6 marchas para frente e 2 marchas à ré; • Rodado: com rodas e pneus aro 12”; • Ajuste de altura do guidão, proporcionando ergonomia ao operador; • Eixo: com tomada de força auxiliar para carreta traçada; Outros requisitos: equipamento novo, entregue com manual de operação e garantia mínima de 12 (doze) meses. Marca: TOYAMA DO BRASIL	1,000	UND	17.900,00	17.900,00

Total do Participante: **66.400,00**

Participante: PRIMUM COMERCIO DE IMPLEMENTOS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
7	Plantadeira Hidráulica Pantográfica de 3 Linhas para Plantio Direto de milho e soja; com as seguintes especificações técnicas mínimas: • Capacidade dos depósitos: Adubo: capacidade mínima de 39 litros por linha; Semente: capacidade mínima de 33 litros por linha; • Sistema de corte e sulcamento: Disco de corte: 16” Discos duplos defasados: 13” ou 13x14”no adubo e 13” ou 13x14” na semente; • Rodas de ferro: com regulagem de altura para adequação ao solo e cultura; • Chassi: comprimento de 1,85 m a 2,20 m; • Regulagem de espaçamento entre linhas: de 40 cm a 100 cm; • Transmissão: por cardan ou corrente; • Depósitos: confeccionados em polietileno, resistentes e de fácil limpeza; • Motricidade: equipada com roda motriz com pneu, garantindo tração da transmissão; • Compatibilidade: adequada para tratores de 60 a 85 cv; Outros requisitos: equipamento novo, de primeiro uso, entregue com manual de operação e com garantia mínima de 12 (doze) meses. - Plantadeira Hidráulica Pantográfica de 3 Linhas para Plantio Direto de milho e soja; com as seguintes especificações técnicas mínimas: • Capacidade dos depósitos: Adubo: capacidade mínima de 39 litros por linha; Semente: capacidade mínima de 33 litros por linha;	1,000	UND	27.000,00	27.000,00

• Sistema de corte e sulcamento:
Disco de corte: 16”
Discos duplos defasados: 13” ou 13x14”no adubo e 13” ou 13x14” na semente;
• Rodas de ferro: com regulagem de altura para adequação ao solo e cultura;
• Chassi: comprimento de 1,85 m a 2,20 m;
• Regulagem de espaçamento entre linhas: de 40 cm a 100 cm;
• Transmissão: por cardan ou corrente;
• Depósitos: confeccionados em polietileno, resistentes e de fácil limpeza;
• Motricidade: equipada com roda motriz com pneu, garantindo tração da transmissão;
• Compatibilidade: adequada para tratores de 60 a 85 cv;
Outros requisitos: equipamento novo, de primeiro uso, entregue com manual de operação e com garantia mínima de 12 (doze) meses.
Marca: JUMIL

Total do Participante: **27.000,00**

Participante: RK IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
11	Grade Aradora Hidráulica com Pneus, nova, com as seguintes especificações técnicas mínimas: Tipo: Grade aradora hidráulica, com controle remoto hidráulico e rodado com pneus; • Quantidade de discos: 14 discos; • Dimensões dos discos: mínimo de 26 polegadas de diâmetro e 6 mm de espessura; • Distanciamento entre discos: entre 250 mm a 270 mm, montados em mancais reforçados; • Profundidade de trabalho: de 150 mm a 250 mm, • Eixo: diâmetro mínimo de 1 5/8" (uma polegada e cinco oitavos); • Acessórios: equipada com limpadores de disco parafusados; Outros requisitos: equipamento novo, de primeiro uso, entregue com manual de operação e garantia mínima de 12 (doze) meses. - Grade Aradora Hidráulica com Pneus, nova, com as seguintes especificações técnicas mínimas: Tipo: Grade aradora hidráulica, com controle remoto hidráulico e rodado com pneus; • Quantidade de discos: 14 discos; • Dimensões dos discos: mínimo de 26 polegadas de diâmetro e 6 mm de espessura; • Distanciamento entre discos: entre 250 mm a 270 mm, montados em mancais reforçados; • Profundidade de trabalho: de 150 mm a 250 mm, • Eixo: diâmetro mínimo de 1 5/8" (uma polegada e cinco oitavos); • Acessórios: equipada com limpadores de disco parafusados; Outros requisitos: equipamento novo, de primeiro uso, entregue com manual de operação e garantia mínima de 12 (doze) meses. Marca: KLR	1,000	UND	24.700,00	24.700,00

Total do Participante: **24.700,00**

Participante: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
12	Pulverizador Costal Elétrico, novo, com as seguintes especificações técnicas mínimas: • Capacidade do reservatório: 20 litros; • Pressão máxima: 4,5 Bar (65,3 lbf/pol²), • Bateria: Recarregável 12V / 8A, com autonomia de até 10 horas de uso contínuo; • Fonte de alimentação: Bivolt, equipada com fusível de proteção no circuito elétrico; • Lança telescópica: regulável, com comprimento de 42 cm a 90 cm, permitindo maior alcance e precisão;	1,000	UND	413,00	413,00

• Acessórios inclusos: Jogo com 5 bicos para diferentes tipos de pulverização e kit de reparo;
• Gatilho metálico com trava de segurança, assegurando maior durabilidade e segurança operacional;
Outros requisitos: equipamento novo, de primeiro uso, entregue com manual de operação e garantia mínima de 12 (doze) meses.
- Pulverizador Costal Elétrico, novo, com as seguintes especificações técnicas mínimas:
• Capacidade do reservatório: 20 litros;
• Pressão máxima: 4,5 Bar (65,3 lbf/pol²),
• Bateria: Recarregável 12V / 8A, com autonomia de até 10 horas de uso contínuo;
• Fonte de alimentação: Bivolt, equipada com fusível de proteção no circuito elétrico;
• Lança telescópica: regulável, com comprimento de 42 cm a 90 cm, permitindo maior alcance e precisão;
• Acessórios inclusos: Jogo com 5 bicos para diferentes tipos de pulverização e kit de reparo;
• Gatilho metálico com trava de segurança, assegurando maior durabilidade e segurança operacional;
Outros requisitos: equipamento novo, de primeiro uso, entregue com manual de operação e garantia mínima de 12 (doze) meses.
Marca: Intech

Total do Participante: **413,00**

Total Geral: 325.333,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Conservação de Estradas	07.001.26.782.1701.2041.4.4.90.00.00	R$ 200.000,00
Conservação de Estradas	07.001.26.782.1701.2041.4.4.90.00.00	R$ 300.000,00
Conservação de Estradas	07.001.26.782.1701.2041.4.4.90.00.00	R$ 18.436,32

Vidal Ramos, 06/08/2025

LAERCIO DA CRUZ:49498568987 Assinado de forma digital por LAERCIO DA CRUZ:49498568987 Dados: 2025.08.07 09:49:19 -03'00'

LAERCIO DA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

Assinatura do Responsável