

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS**

Avenida Jorge Lacerda., 1180 - Centro - Vidal Ramos
CEP: 88443-000 CNPJ: 83.102.376/0001-34 Telefone: (47) 3356-2300
E-mail: prefeitura@vidalramos.sc.gov.br Site: http://www.prefeituravidalramos.

**PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 24/2025****Processo Adm.: 247/2025****Data do Processo: 01/12/2025****TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 247/2025
b) **Nr. Licitação:** 24/2025 - PE
c) **Modalidade:** Pregão eletrônico
d) **Data de Homologação:** 22/12/2025
e) **Objeto da Licitação:** AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO E APOIO ÀS ATIVIDADES DOS PEQUENOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS/SC

Participante: ALBANI MATTE INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (34.124.663/0001-30)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	ARADO SUBSOLADOR COM 5 HASTES E 2 RODAS, com as seguintes especificações técnicas mínimas: 5 hastes dispostas em linha; Sistema de regulagem de profundidade; Espaçamento mínimo entre hastes: 350 mm; Largura mínima de trabalho: 1.500 mm; Peso mínimo: 350 kg; compatível com tratores de potência mínima de 55 cv. Outros requisitos: equipamento novo, de primeiro uso, entregue com manual de operação e garantia mínima de 12 (doze) meses - ARADO SUBSOLADOR COM 5 HASTES E 2 RODAS, com as seguintes especificações técnicas mínimas: 5 hastes dispostas em linha; Sistema de regulagem de profundidade; Espaçamento mínimo entre hastes: 350 mm; Largura mínima de trabalho: 1.500 mm; Peso mínimo: 350 kg; compatível com tratores de potência mínima de 55 cv. Outros requisitos: equipamento novo, de primeiro uso, entregue com manual de operação e garantia mínima de 12 (doze) meses	2,000	UND	6.800,00	13.600,00
3	CONCHA TRASEIRA MULTIUSO PARA TRATOR BASCULANTE, com as seguintes especificações técnicas mínimas: • Capacidade volumétrica: mínima de 220 litros; • Com pistão hidráulico; • Altura de levante: mínima de 2,30 metros, possibilitando maior versatilidade nas operações de carga e descarga; • Pintura: com acabamento em pintura eletrostática epóxi a pó, podendo ser eletrostática líquida ou poliuretano (PU), oferecendo maior resistência à corrosão e durabilidade em ambientes externos; • Acoplamento: compatível com o sistema hidráulico traseiro de tratores agrícolas; Outros requisitos: equipamento novo, de primeiro uso, entregue com manual de operação, identificação do fabricante e garantia mínima de 12 (doze) meses - CONCHA TRASEIRA MULTIUSO PARA TRATOR BASCULANTE, com as seguintes especificações técnicas mínimas: • Capacidade volumétrica: mínima de 220 litros; • Com pistão hidráulico; • Altura de levante: mínima de 2,30 metros, possibilitando maior versatilidade nas operações de carga e descarga; • Pintura: com acabamento em pintura eletrostática epóxi a pó, podendo ser eletrostática líquida ou poliuretano (PU), oferecendo maior resistência à corrosão e durabilidade em ambientes	1,000	UNI	5.800,00	5.800,00

externos;

• Acoplamento: compatível com o sistema hidráulico traseiro de tratores agrícolas;

Outros requisitos: equipamento novo, de primeiro uso, entregue com manual de operação, identificação do fabricante e garantia mínima de 12 (doze) meses

15	Lâmina Traseira Hidráulica para Trator, com as seguintes especificações técnicas mínimas: Tipo de acionamento: hidráulico, com pistão hidráulico para regulagem dos ângulos de inclinação horizontal e vertical; Dimensões da lâmina: Largura: mínima de 230 cm; Altura: mínima de 45 cm; Sistema de acoplamento: três pontos, compatível com tratores de pequeno e médio porte; Deslocamento lateral da lâmina: 360º, permitindo trabalho em diversos ângulos e posições; Horizontal: até 30º; Vertical: até 30º; Outros requisitos: equipamento novo, de primeiro uso, entregue com manual de operação, sistema de engate rápido, e garantia mínima de 12 (doze) meses. - Lâmina Traseira Hidráulica para Trator, com as seguintes especificações técnicas mínimas: Tipo de acionamento: hidráulico, com pistão hidráulico para regulagem dos ângulos de inclinação horizontal e vertical; Dimensões da lâmina: Largura: mínima de 230 cm; Altura: mínima de 45 cm; Sistema de acoplamento: três pontos, compatível com tratores de pequeno e médio porte; Deslocamento lateral da lâmina: 360º, permitindo trabalho em diversos ângulos e posições; Horizontal: até 30º; Vertical: até 30º; Outros requisitos: equipamento novo, de primeiro uso, entregue com manual de operação, sistema de engate rápido, e garantia mínima de 12 (doze) meses.	3,000	UND	13.350,00	40.050,00
----	---	-------	-----	-----------	-----------

Total do Participante: 59.450,00

Participante: CidaMaq Maquinas e Implementos Agrícolas Eireli (32.396.643/0001-92)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
9	ESPALHADOR DE UREIA E SEMENTES - 1,3 M³ (CONE DUPLO), com as seguintes especificações técnicas mínimas: Largura de Distribuição: 12 a 32 metros; Potência: 60 a 80 CV (para acionamento); Características: Material: Discos, palhetas e defletores em inox; Chassi: Tubular em aço carbono; Reservatório: Em plástico rotomoldado durável; Acionamento: Comando hidráulico e tomada de força do trator; Aplicação: Ideal para distribuição a lanço de adubos granulados, corretivos e sementes; Regulagem: Ajuste da altura de aplicação e descarga ajustável com comandos independentes; Operação: Fácil operação, com escala milimétrica para distribuição precisa; Outros requisitos: equipamento novo, manual e garantia de 12 meses. - ESPALHADOR DE UREIA E SEMENTES - 1,3 M³ (CONE DUPLO), com as seguintes especificações técnicas mínimas: Largura de Distribuição: 12 a 32 metros; Potência: 60 a 80 CV (para acionamento); Características: Material: Discos, palhetas e defletores em inox; Chassi: Tubular em aço carbono; Reservatório: Em plástico rotomoldado durável; Acionamento: Comando hidráulico e tomada de força do trator; Aplicação: Ideal para distribuição a lanço de adubos granulados, corretivos e sementes; Regulagem: Ajuste da altura de aplicação e descarga ajustável com comandos independentes; Operação: Fácil operação, com escala milimétrica para distribuição precisa; Outros requisitos: equipamento novo, manual e garantia de 12 meses.	1,000	UNI	12.985,00	12.985,00
21	TRATOR CORTADOR DE GRAMA; com as seguintes especificações técnicas mínimas: Motor a gasolina, com potência mínima de 15 HP; Largura mínima de corte: 95 cm; Regulagem de altura de corte entre 25 mm e 100 mm; mínimo de 2 rodas de apoio para nivelamento do terreno; Equipamentos e Conforto Operacional: Assento em material PU (poliuretano); Altura do assento: média; Direção de formato ergonômico; medidor de horas digital; coletor de grama incluso; Proteção dianteira e traseira; Transmissão: Tipo hidrostática; Outros requisitos: Equipamento novo, de primeiro uso; acompanhado de manual em português; Garantia mínima de 12 (doze) meses; Assistência técnica autorizada no Brasil; entrega deve incluir todos os acessórios necessários para operação	1,000	UND	19.120,00	19.120,00

conforme especificações do fabricante. - TRATOR CORTADOR DE GRAMA;

com as seguintes especificações técnicas mínimas:

Motor a gasolina, com potência mínima de 15 HP; Largura mínima de corte: 95 cm; Regulagem de altura de corte entre 25 mm e 100 mm; mínimo de 2 rodas de apoio para nivelamento do terreno;

Equipamentos e Conforto Operacional: Assento em material PU (poliuretano); Altura do assento: média; Direção de formato ergonômico; medidor de horas digital; coletor de grama incluso; Proteção dianteira e traseira;

Transmissão: Tipo hidrostática;

Outros requisitos: Equipamento novo, de primeiro uso; acompanhado de manual em português; Garantia mínima de 12 (doze) meses; Assistência técnica autorizada no Brasil; entrega deve incluir todos os acessórios necessários para operação conforme especificações do fabricante.

Total do Participante: 32.105,00

Participante: FG RECYCLING TECH LTDA (29.224.412/0001-97)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
19	RACHADOR DE LENHA ELÉTRICO, com as seguintes especificações técnicas mínimas: Motor monofásico com potência mínima de 3 CV; Força de corte mínima de 7 toneladas; Comprimento máximo das toras: 520 mm; Diâmetro máximo das toras: 450 mm; Acionamento elétrico monofásico; Controle de segurança por duas mãos; Construção em aço reforçado; Sistema hidráulico para rachamento seguro; Fácil locomoção por meio de 2 rodas; Mesa de apoio e cruzeta de corte. Outros requisitos: equipamento novo, manual, garantia mínima de 12 meses. - RACHADOR DE LENHA ELÉTRICO, com as seguintes especificações técnicas mínimas: Motor monofásico com potência mínima de 3 CV; Força de corte mínima de 7 toneladas; Comprimento máximo das toras: 520 mm; Diâmetro máximo das toras: 450 mm; Acionamento elétrico monofásico; Controle de segurança por duas mãos; Construção em aço reforçado; Sistema hidráulico para rachamento seguro; Fácil locomoção por meio de 2 rodas; Mesa de apoio e cruzeta de corte. Outros requisitos: equipamento novo, manual, garantia mínima de 12 meses.	1,000	UND	5.000,00	5.000,00
20	RACHADOR DE LENHA HIDRÁULICO PARA TRATOR, com as seguintes especificações técnicas mínimas: Força de corte de 16 toneladas; Tamanho máximo da tora: 1,00 m; Comando hidráulico no equipamento; Diâmetro da tora: até 0,5 m; Curso do cilindro de no mínimo 1 m; Comando hidráulico na alavanca; Faca de corte vertical fixa; Faca de corte horizontal móvel; Pintura em tinta PU com proteção UV; Engate ao trator em três pontos hidráulicos. Outros requisitos: equipamento novo, manual e garantia de 12 meses. - RACHADOR DE LENHA HIDRÁULICO PARA TRATOR, com as seguintes especificações técnicas mínimas: Força de corte de 16 toneladas; Tamanho máximo da tora: 1,00 m; Comando hidráulico no equipamento; Diâmetro da tora: até 0,5 m; Curso do cilindro de no mínimo 1 m; Comando hidráulico na alavanca; Faca de corte vertical fixa; Faca de corte horizontal móvel; Pintura em tinta PU com proteção UV; Engate ao trator em três pontos hidráulicos. Outros requisitos: equipamento novo, manual e garantia de 12 meses.	4,000	UND	7.620,00	30.480,00

Total do Participante: 35.480,00

Participante: FREITAS COMERCIAL AGRICOLA EIRELI (27.883.350/0001-08)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
7	ESPALHADOR DE CALCÁRIO TIPO COCHO - 1.500 KG; com as seguintes especificações técnicas mínimas: Capacidade de carga: mínima de 1.500 kg; Acoplamento: por meio da barra de tração do trator; Eixo: bipartido, com mancal central, equipado com rotor agitador, garantindo maior eficiência na distribuição do material; Rodado: com dispositivo de acoplamento da roda ao eixo bipartido, assegurando robustez e bom desempenho no campo; Sistema de distribuição: com mecanismo de abertura, fechamento e regulagem do dispositivo	3,000	UNI	14.000,00	42.000,00

distribuidor, permitindo controle da vazão de aplicação; Distribuição: deve proporcionar distribuição uniforme do calcário ao longo da faixa de aplicação; Pintura: com acabamento em pintura a pó poliéster, resistente à abrasão e à corrosão; Outros requisitos: equipamento novo, manual e garantia mínima de 12 meses. - ESPALHADOR DE CALCÁRIO TIPO COCHO - 1.500 KG;

com as seguintes especificações técnicas mínimas:

Capacidade de carga: mínima de 1.500 kg; Acoplamento: por meio da barra de tração do trator; Eixo: bipartido, com mancal central, equipado com rotor agitador, garantindo maior eficiência na distribuição do material; Rodado: com dispositivo de acoplamento da roda ao eixo bipartido, assegurando robustez e bom desempenho no campo; Sistema de distribuição: com mecanismo de abertura, fechamento e regulagem do dispositivo distribuidor, permitindo controle da vazão de aplicação; Distribuição: deve proporcionar distribuição uniforme do calcário ao longo da faixa de aplicação; Pintura: com acabamento em pintura a pó poliéster, resistente à abrasão e à corrosão; Outros requisitos: equipamento novo, manual e garantia mínima de 12 meses.

Total do Participante: 42.000,00

Participante: G.ST MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA (13.172.645/0001-53)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
8	ESPALHADOR DE ESTERCO LÍQUIDO - 4.000 L, com as seguintes especificações técnicas mínimas: Capacidade de 4.000 litros; rodados balancim/tanden; Pintura eletrostática, sendo externo a pó e revestido internamente com tinta a pó epóxi anticorrosivo; Bomba vácuo com lubrificação forçada; Visor de nível de óleo lubrificante; Válvulas de pressão e vácuo por esferas de borracha; Comendo de válvula de saída a distância por varão; Acionamento por cardan; Agitador interno; Mangote; Certificações à norma NR 12; Outros requisitos: equipamento novo, manual e garantia de 12 meses. - ESPALHADOR DE ESTERCO LÍQUIDO - 4.000 L, com as seguintes especificações técnicas mínimas: Capacidade de 4.000 litros; rodados balancim/tanden; Pintura eletrostática, sendo externo a pó e revestido internamente com tinta a pó epóxi anticorrosivo; Bomba vácuo com lubrificação forçada; Visor de nível de óleo lubrificante; Válvulas de pressão e vácuo por esferas de borracha; Comendo de válvula de saída a distância por varão; Acionamento por cardan; Agitador interno; Mangote; Certificações à norma NR 12; Outros requisitos: equipamento novo, manual e garantia de 12 meses.	1,000	UND	34.500,00	34.500,00

Total do Participante: 34.500,00

Participante: JUCIMAR DE SOUZA TERRAPLENAGEM (20.856.915/0001-00)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
6	ENSILADEIRA DE 1 LINHA PARA TRATOR, com as seguintes especificações técnicas mínimas: Colhedora de forragem de uma linha para diversas culturas, acionamento por trator, equipado com transmissão por coroa e pinhão com caixa blindada, 04 rolos internos sendo 2 rolos recolhedores, 1 liso e 1 móvel, rotor regulável com 12 facas em perfil "C", quebra grãos, 06 lançadores, plataforma articulável, engrenagens com regulagem de tamanho de corte, 24 tamanhos de picado (2 a 36mm), com afiador com pedra acoplada ao equipamento, contra faca do rotor fixa com no mínimo duas vidas, 02 limpadores por rotor, bica de saída dobrável, bica de saída em polietileno com proteção interna, pé de apoio, cardan de acionamento, carenagem, bica de descarga, pistão com comando hidráulico de giro da bica, quebra-jato, cardan de acionamento do rotor e rolos, transmissão por caixa e cardan, comando hidráulico, eixo do rotor direto na caixa, perfeitamente adequado as normas de segurança, rotação requerida de 540 RPM na TDP, potência requerida na TDP 55 a 90cv. Outros requisitos: equipamento novo, primeiro uso, manual e garantia mínima de 12 meses. - ENSILADEIRA DE 1 LINHA PARA	2,000	UNI	34.000,00	68.000,00

TRATOR, com as seguintes especificações técnicas mínimas:
 Colhedora de forragem de uma linha para diversas culturas, acionamento por trator, equipado com transmissão por coroa e pinhão com caixa blindada, 04 rolos internos sendo 2 rolos recolhedores, 1 liso e 1 móvel, rotor regulável com 12 facas em perfil "C", quebra grãos, 06 lançadores, plataforma articulável, engrenagens com regulagem de tamanho de corte, 24 tamanhos de picado (2 a 36mm), com afiador com pedra acoplada ao equipamento, contra faca do rotor fixa com no mínimo duas vidas, 02 limpadores por rotor, bica de saída dobrável, bica de saída em polietileno com proteção interna, pé de apoio, cardan de acionamento, carenagem, bica de descarga, pistão com comando hidráulico de giro da bica, quebra-jato, cardan de acionamento do rotor e rolos, transmissão por caixa e cardan, comando hidráulico, eixo do rotor direto na caixa, perfeitamente adequado as normas de segurança, rotação requerida de 540 RPM na TDP, potência requerida na TDP 55 a 90cv.
 Outros requisitos: equipamento novo, primeiro uso, manual e garantia mínima de 12 meses.

Total do Participante: 68.000,00

Participante: KRAIESKI TRONCOS E BALANCA LTDA (30.463.351/0001-08)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
2	BALANÇA AGROPECUÁRIA EM MADEIRA DE LEI, com as seguintes especificações técnicas mínimas: Estrutura fabricada em madeira de lei tratada; Indicador mecânico em aço, tipo relógio ou similar; Capacidade mínima de pesagem: 2.000 kg; Mecanismo mecânico de alavancas; Plataforma antiderrapante para contenção de animais; Acabamento resistente às intempéries; Entregue totalmente montada para uso imediato. Outros requisitos: equipamento novo, de primeiro uso, manual de operação e garantia mínima de 12 (doze) meses. - BALANÇA AGROPECUÁRIA EM MADEIRA DE LEI, com as seguintes especificações técnicas mínimas: Estrutura fabricada em madeira de lei tratada; Indicador mecânico em aço, tipo relógio ou similar; Capacidade mínima de pesagem: 2.000 kg; Mecanismo mecânico de alavancas; Plataforma antiderrapante para contenção de animais; Acabamento resistente às intempéries; Entregue totalmente montada para uso imediato. Outros requisitos: equipamento novo, de primeiro uso, manual de operação e garantia mínima de 12 (doze) meses.	1,000	UND	16.899,99	16.899,99

Total do Participante: 16.899,99

Participante: PRIMUM COMERCIO DE IMPLEMENTOS LTDA (59.632.632/0001-10)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
5	ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA PARA TRATOR, com as seguintes especificações técnicas mínimas: Ensiladeiras para trator com acionamento por cardan, com ângulo de trabalho 90º, equipado com bocal bica de alimentação, bica de saída giratória (bica de descarga), quebra jato regulável, caixa seletora do comprimento do picado, cardans de transmissão, caixa de transmissão helicoidal, conjunto de molas para exercer pressão sobre os roletes superiores, carcaça, cavalete, potente rotor com 4 facas para picagem de capim, cana, girassol, milho, sorgo dentre outros, facas em aço especial tratado, contrafacas, caixa de troca de picado selada, alavanca para troca de tamanho de picado com equipamento em baixa rotação funcionamento, transmissão por cardan e engrenagens. Para uso em tratores com potência entre 50 a 80 cv. Outros requisitos: equipamento novo, de primeiro uso, manual e garantia mínima de 12 meses. - ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA PARA TRATOR, com as seguintes especificações técnicas mínimas: Ensiladeiras para trator com acionamento por cardan, com ângulo de trabalho 90º, equipado com bocal bica de alimentação, bica de saída giratória (bica de descarga), quebra jato regulável, caixa seletora do comprimento do picado, cardans de transmissão, caixa de transmissão helicoidal, conjunto de molas	1,000	UNI	9.800,00	9.800,00

	para exercer pressão sobre os roletes superiores, carcaça, cavalete, potente rotor com 4 facas para picagem de capim, cana, girassol, milho, sorgo dentre outros, facas em aço especial tratado, contrafaca, caixa de troca de picado selada, alavanca para troca de tamanho de picado com equipamento em baixa rotação funcionamento, transmissão por cardan e engrenagens. Para uso em tratores com potência entre 50 a 80 cv. Outros requisitos: equipamento novo, de primeiro uso, manual e garantia mínima de 12 meses.				
10	DISTRIBUIDOR DE SEMENTES E ADUBO - 600 KG, com as seguintes especificações técnicas mínimas: Distribuidor de Ureia e sementes, com capacidade de carga mínima de 0,800m3. Discos, palhetas e defletores em inox e com agitador. Outros requisitos: equipamento novo, manual e garantia mínima de 12 meses - DISTRIBUIDOR DE SEMENTES E ADUBO - 600 KG, com as seguintes especificações técnicas mínimas: Distribuidor de Ureia e sementes, com capacidade de carga mínima de 0,800m3. Discos, palhetas e defletores em inox e com agitador. Outros requisitos: equipamento novo, manual e garantia mínima de 12 meses	2,000	UND	4.700,00	9.400,00
16	Plantadeira Hidráulica Pantográfica de 3 Linhas de milho e soja; com as seguintes especificações técnicas mínimas: • Capacidade dos depósitos: Adubo: capacidade mínima de 39 litros por linha; Semente: capacidade mínima de 33 litros por linha; • Discos duplos: 13" ou 13x14"no adubo e 13" ou 13x14" na semente; • Rodas de ferro: com regulagem de altura para adequação ao solo e cultura; • Chassi: comprimento de 1,80 m a 2,20 m; • Regulagem de espaçamento entre linhas: de 50 cm a 70 cm; • Transmissão: por cardan ou corrente; • Depósitos: confeccionados em polietileno, resistentes e de fácil limpeza; • Motricidade: equipada com roda motriz com pneu, garantindo tração da transmissão; Outros requisitos: equipamento novo, de primeiro uso, entregue com manual de operação e com garantia mínima de 12 (doze) meses. - Plantadeira Hidráulica Pantográfica de 3 Linhas de milho e soja; com as seguintes especificações técnicas mínimas: • Capacidade dos depósitos: Adubo: capacidade mínima de 39 litros por linha; Semente: capacidade mínima de 33 litros por linha; • Discos duplos: 13" ou 13x14"no adubo e 13" ou 13x14" na semente; • Rodas de ferro: com regulagem de altura para adequação ao solo e cultura; • Chassi: comprimento de 1,80 m a 2,20 m; • Regulagem de espaçamento entre linhas: de 50 cm a 70 cm; • Transmissão: por cardan ou corrente; • Depósitos: confeccionados em polietileno, resistentes e de fácil limpeza; • Motricidade: equipada com roda motriz com pneu, garantindo tração da transmissão; Outros requisitos: equipamento novo, de primeiro uso, entregue com manual de operação e com garantia mínima de 12 (doze) meses.	1,000	UND	32.000,00	32.000,00
17	Plantadeira Hidráulica Pantográfica de 4 Linhas de milho e soja; com as seguintes especificações técnicas mínimas: • Capacidade dos depósitos: Adubo: capacidade mínima de 39 litros por linha; Semente: capacidade mínima de 33 litros por linha; • Discos duplos: 13" ou 13x14"no adubo e 13" ou 13x14" na semente; • Transmissão: por cardan ou corrente; • Espaçamento mínimo com regulagem de 45 cm a 80 cm, • Depósitos: confeccionados em polietileno, resistentes e de fácil limpeza; • Motricidade: equipada com roda motriz com pneu, garantindo tração da transmissão; • Outros requisitos: equipamento novo, manual e garantia	1,000	UNI	38.000,00	38.000,00

de 12 meses. - Plantadeira Hidráulica Pantográfica de 4 Linhas de milho e soja; com as seguintes especificações técnicas mínimas:

- Capacidade dos depósitos:
Adubo: capacidade mínima de 39 litros por linha;
Semente: capacidade mínima de 33 litros por linha;
- Discos duplos: 13" ou 13x14" no adubo e 13" ou 13x14" na semente;
- Transmissão: por cardan ou corrente;
- Espaçamento mínimo com regulagem de 45 cm a 80 cm,
- Depósitos: confeccionados em polietileno, resistentes e de fácil limpeza;
- Motricidade: equipada com roda motriz com pneu, garantindo tração da transmissão;
- Outros requisitos: equipamento novo, manual e garantia de 12 meses.

Total do Participante: 89.200,00

Participante: RK IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA (05.043.720/0001-58)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
11	Grade Niveladora 28 discos com abertura por comando hidráulico com pistão. Distanciamento dos Discos de 175mm à 200mm. Discos de 22" de 4,5mm recortados; engate hidráulico para transporte com 3 pontos. - Grade Niveladora 28 discos com abertura por comando hidráulico com pistão. Distanciamento dos Discos de 175mm à 200mm. Discos de 22" de 4,5mm recortados; engate hidráulico para transporte com 3 pontos.	2,000	UND	20.400,00	40.800,00
12	Grade Niveladora Hidráulica com 24 discos de 22" de 4,5mm; abertura por comando hidráulico com pistão; espaçamento entre os discos de 175 mm a 200mm. Com Discos recortados na dianteira e lisos na traseira. - Grade Niveladora Hidráulica com 24 discos de 22" de 4,5mm; abertura por comando hidráulico com pistão; espaçamento entre os discos de 175 mm a 200mm. Com Discos recortados na dianteira e lisos na traseira.	1,000	UND	18.200,00	18.200,00
13	Grade hidráulica (simples), 28 discos 20" 3,5mm, Espaçamento 185 mm, Chassi de contoneira reforçada com engate de 3 pontos para trator com pinos. Outros requisitos: equipamento novo, manual e garantia de 12 meses. - Grade hidráulica (simples), 28 discos 20" 3,5mm, Espaçamento 185 mm, Chassi de contoneira reforçada com engate de 3 pontos para trator com pinos. Outros requisitos: equipamento novo, manual e garantia de 12 meses.	1,000	UND	13.500,00	13.500,00
14	Grade Niveladora Hidráulica, 28 Discos com Pneus, com as seguintes especificações técnicas mínimas: Tipo: Grade niveladora hidráulica, com sistema de controle remoto; Quantidade de discos: 28 discos; Diâmetro dos discos: de 22"; • Espessura dos discos: 4,5 mm. Espaçamento entre discos: mínimo de 194 mm, Rodado: equipada com pneus com acionamento por comando hidráulico. Outros requisitos: equipamento novo, de primeiro uso, entregue com manual de operação e garantia mínima de 12 (doze) meses. - Grade Niveladora Hidráulica, 28 Discos com Pneus, com as seguintes especificações técnicas mínimas: Tipo: Grade niveladora hidráulica, com sistema de controle remoto; Quantidade de discos: 28 discos; Diâmetro dos discos: de 22"; • Espessura dos discos: 4,5 mm. Espaçamento entre discos: mínimo de 194 mm, Rodado: equipada com pneus com acionamento por comando hidráulico. Outros requisitos: equipamento novo, de primeiro uso, entregue com manual de operação e garantia mínima de 12 (doze) meses.	1,000	UND	24.200,00	24.200,00

Total do Participante: 96.700,00

Total Geral: 474.334,99

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
----------------------	---------	----------------

Vidal Ramos, 22/12/2025

LAERCIO DA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

Assinatura do Responsável